



# СЕЯЛКИ ТОЧНОГО ВЫСЕВА

4

## FUTURA

### Сеялка с низким высевальным аппаратом

#### Стандартная комплектация

- Трехточечная навеска быстрой стыковки
- Карданный вал
- Привод от ВОМ
- Двойной привод
- Тяговые цепи на каждой высевальной секции
- Приводные колеса 5.00x15
- Централизованная коробка передач на 18 скоростей
- Емкость семенного бункера 45 л
- 1 комплект высевальных дисков
- Гидравлические маркеры
- Колесо покрытия семян из farmflex
- Вакуметр
- Вертикальное регулирование стального комкоудалителя
- Механическое отключение высевальных секций
- Предохранитель со спуском для отключения высевальной секции



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- ✓ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ В РАССТОЯНИИ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ
- ✓ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- ✓ ОПОРА ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- ✓ ДВЕРЦЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРУЖИНОЙ
- ✓ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ

### ВЕРСИЯ С ЕДИНОЙ РАМОЙ

РАЗМЕРЫ					
Модель	Описание	Ширина (мм)	Междурядье (см)	Вес (кг)	
Базовая (1)	FUTURA 2 ряда	1800	75	340	
	FUTURA 4 ряда	2500	75	570	
	FUTURA 5 рядков	3250	75	635	
	FUTURA 6 рядков	2500	45	680	
	FUTURA 6 рядков	4000	75	710	
	FUTURA 8 ряда	4000	45	910	
	FUTURA 8 ряда	5500	75	950	
С разбрасывателем удобрения (2)	FUTURA 12 ряда	5500	45	1600	
	FUTURA 2 ряда	1800	75	410	
	FUTURA 4 ряда	2500	75	710	
	FUTURA 5 ряда	3250	75	790	
	FUTURA 6 ряда	2500	45	865	
	FUTURA 6 ряда	4000	75	895	
	FUTURA 8 ряда	5500	75	1120	
Емк. 750 л	FUTURA 12 ряда	5500	45	2050	
С внесением микрогранулята (3)	FUTURA 4 ряда	2500	75	770	
	FUTURA 2 ряда	1800	75	370	
	FUTURA 4 ряда	2500	75	610	
	FUTURA 5 ряда	3250	75	705	
	FUTURA 6 ряда	2500	45	720	
	FUTURA 6 ряда	4000	75	750	
	FUTURA 8 ряда	4000	45	990	
С внесением удобрения и микрогранулята	FUTURA 8 ряда	5500	75	1030	
	FUTURA 12 ряда	5500	45	1800	
	FUTURA 2 ряда	1800	75	440	
	FUTURA 4 ряда	2500	75	750	
	FUTURA 5 ряда	3250	75	800	
	FUTURA 6 ряда	2500	45	910	
	FUTURA 6 р.	4000	75	940	
Емк. 750 л	FUTURA 8 р.	5500	75	1180	
	FUTURA 12р.	5500	45	2250	
	FUTURA 4 ряда	2500	75	810	

По запросу мин. междурядье 40 см для базовой версии с внешними колесами  
230 л или 290 л для каждого бункера  
12 л каждый и 2 на ряд

#### ВНИМАНИЕ:

В заказе должны быть всегда указаны:  
желаемые высевальные диски в комплекте к машине  
расстояние между высевальными аппаратами



## FUTURA

### Сеялка с низким высевальным аппаратом

#### Стандартная комплектация

- Трехточечная навеска быстрой стыковки
- Карданный вал
- Двойной привод
- Тяговые цепи на каждом высевальной секции
- Централизованная коробка передач на 18 скоростей
- Емкость семенного бункера 45 л
- 1 комплект высевальных дисков
- Гидравлические маркеры
- Колесо покрытия семян из farmflex
- Вакуметр
- Вертикальное регулирование стального комкоудалителя
- Механическое отключение высевальных секций
- Предохранитель со спуском для отключения высевальной секции
- Приводные колеса 6.5-80-15 (версия 8/45 и 12/45)
- Приводные колеса 5.00/80-15 (версия 12/45 и 18/45 рядов)
- 3 точ.навеска с 1° и 2° кат. фиксир., 3°/4° кат.(работа)
- 3 точ. навеска 3° кат. фиксир. (транспорт)



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- ✓ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ В РАССТОЯНИИ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ
- ✓ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- ✓ ОПОРА ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- ✓ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕМОЕ ПРУЖИНОЙ
- ✓ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ

**ВЕРСИЯ С ЕДИНОЙ РАМОЙ И КОЛЕСНЫМ СТАНОМ**

РАЗМЕРЫ					
Модель	Описание	Ширина (мм)	Междур. (см)	Вес (кг)	
Базовая	FUTURA 8 p.	6200	75	1414	
	FUTURA 12 p.	6200	45	1714	
	FUTURA 8 p. SC(*)	6200	75	1000	
	FUTURA 12 p. SC(*)	6200	45	1300	
	FUTURA 12 p.	9000	75	2360	
	FUTURA 18 p.	9000	45	2770	
Раз.удобрений (1)	FUTURA 8 p.	6200	75	1584	
	FUTURA 12 p.	6200	45	1884	
	FUTURA 8 p. SC(*)	6200	75	1150	
	FUTURA 12 p. SC(*)	6200	45	1450	
	FUTURA 12 p.	9000	75	2740	
	FUTURA 18 p.	9000	45	3350	
Микрогранулят (2)	FUTURA 8 p.	6200	75	1494	
	FUTURA 12 p.	6200	45	2264	
	FUTURA 8 p. SC(*)	6200	75	1050	
	FUTURA 12 p. SC(*)	6200	45	1850	
	FUTURA 12 p.	9000	75	2520	
	FUTURA 18 p.	9000	45	3010	
Р.удоб. и микрогранулят	FUTURA 8 p.	6200	75	1644	
	FUTURA 12 p.	6200	45	2714	
	FUTURA 8 p. SC(*)	6200	75	1190	
	FUTURA 12 p. SC(*)	6200	45	2290	
	FUTURA 12 p.	9000	75	2900	
	FUTURA 18 p.	9000	45	3500	

(\*) машина без колесного стана, предусмотрена для последующего монтажа

230 л или 290 л для каждого бункера  
12 л каждый и 2 на ряд

**ВНИМАНИЕ:**

**В заказе должны быть всегда указаны:**  
**желаемые высевальные диски в комплекте к машине**  
**расстояние между высевальными аппаратами**



## FUTURA

### Сеялка с низким высевающим аппаратом

#### Стандартная комплектация

Трехточечная навеска быстрой стыковки

Карданный вал

Привод от ВОМ

Двойной привод

Тяговые цепи на каждом высевающей секции

Приводные колеса 6.5-80-15

Централизованная коробка передач на 18 скоростей

Емкость семенного бункера 45 л

1 комплект высевающих дисков

Гидравлические маркеры

Колесо покрытия семян из farmflex

Вакуметр

Вертикальное регулирование стального комкоудалителя

Механическое отключение высевающих секций

Предохранитель со спуском для отключения высевающей секции



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- ✓ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ В РАССТОЯНИИ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ
- ✓ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- ✓ ОПОРА ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- ✓ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕМОЕ ПРУЖИНОЙ
- ✓ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ

### ВЕРСИЯ СО СДВИГАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ

РАЗМЕРЫ							
Модель	Описание	Ширина (мм)	Междурядье (см)	Вес (кг)			
<b>Базовая</b>	FUTURA DT 6 р.	2500	75	1005			
	FUTURA ST 6 р.	3000	75	1030			
Передние колеса	FUTURA DT 6 р.	2550	75	1020			
Передние колеса	FUTURA DT 7 р.	3200	75	1090			
	FUTURA ST 8 р.	3000	45	1160			
<b>Раз. удобрений</b>							
230 л каж.бункер	FUTURA DT 6 р.	2500	75	1180			
290 л каж.бункер	FUTURA ST 6 р.	3000	75	1205			
1 бункер 960 л	FUTURA ST 6 р.	3000	75	1240			
Передние колеса 750 л	FUTURA DT 6 р.	2550	75	1230			
<b>Микрогранулят 12 литров каждый</b>	FUTURA DT 6 р.	2500	75	1060			
	FUTURA ST 6 р.	3000	75	1095			
	FUTURA DT 6 р.	2550	75	1085			
	Передние колеса	FUTURA ST 8 р.	3000	45	1240		
<b>Р.удоб. и микрогранулят</b>	FUTURA DT 6 р.	2500	75	1225			
	FUTURA ST 6 р.	3000	75	1250			
	Один бункер 960 л	FUTURA ST 6 р.	3000	75	1300		
	Передние колеса	FUTURA DT 6 р.	2550	75	1290		

#### ВНИМАНИЕ:

В заказе должны быть всегда указаны:  
 желаемые высевающие диски в комплекте к машине  
 расстояние между высевающими аппаратами



## FUTURA

### Сеялка с низким высевающим аппаратом

#### Стандартная комплектация

- Трехточечная навеска быстрой стыковки
- Карданный вал
- Привод от ВОМ
- Двойной привод
- Тяговые цепи на каждом высевающей секции
- Приводные колеса 6.5-80-15
- Централизованная коробка передач на 18 скоростей
- Емкость семенного бункера 45 л
- 1 комплект высевающих дисков
- Гидравлические маркеры
- Колесо покрытия семян из farmflex
- Вакуметр
- Вертикальное регулирование стального комкоудалителя
- Механическое отключение высевающих секций
- Предохранитель со спуском для отключения высевающей секции



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- ✓ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ В РАССТОЯНИИ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ
- ✓ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- ✓ ОПора ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- ✓ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕМОЕ ПРУЖИНОЙ
- ✓ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ

**ВЕРСИЯ СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ**

<b>РАЗМЕРЫ</b>					
Модель	Описание	Ширина (мм)	Междурядье (см)	Вес (кг)	
<b>Базовая</b>	FUTURA 8 p.	3000	75	1690	
	FUTURA 12 p.	3000	45	1960	
<b>Микрогранулят</b>	FUTURA 8 p.	3000	75	1840	
	FUTURA 12 p.	3000	45	2100	

**ВНИМАНИЕ:**

В заказе должны быть всегда указаны:  
желаемые высевающие диски в комплекте к машине  
расстояние между высевающими аппаратами

## MAXI-5

### Сеялка с высоким высевающим аппаратом

#### Стандартная комплектация

- Трехточечная навеска быстрой стыковки
- Карданный вал
- Привод от ВОМ
- Двойной привод
- Тяговые цепи на каждой высевающей секции
- Приводные колеса 5.00x15
- Централизованная коробка передач на 18 скоростей
- Емкость семенного бункера 45 л
- 1 комплект высевающих дисков
- Вакууметр
- Гидравлические маркеры
- Предохранитель со спуском для отключения высевающей секции
- Вертикальное регулирование стального комкоудалителя
- Колесо покрытия семян в форме V резиновое 1"
- Механическое отключение высевающих секций



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- ✓ УМЕНЬШЕННЫЙ УГОЛ ПОГРУЖЕНИЯ ДИСКОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОЧВУ И ИХ БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- ✓ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ ВЫСЕВА В ГЛУБИНУ
- ✓ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- ✓ ОПОРА ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- ✓ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕМОЕ ПРУЖИНОЙ
- ✓ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ

### ВЕРСИЯ С ЕДИНОЙ РАМОЙ

РАЗМЕРЫ					
Модель	Описание	Ширина (мм)	Междурядье (см)	Вес (кг)	
Базовая (1)	MAXI-5 4 ряда	2500	75	780	
	MAXI-5 5 ряда	3250	75	890	
	MAXI-5 6 ряда	3000	45	900	
	MAXI-5 6 ряда	4000	75	1010	
	MAXI-5 6 ряда	2500	45*	890	
	MAXI-5 8 ряда	4000	45	1180	
	MAXI-5 8 ряда	5500	75	1300	
	MAXI-5 12 р.	5500	45*	2000	
С разбрасывателем удобрения (2)	MAXI-5 4 ряда	2500	75	880	
	MAXI-5 5 ряда	3250	75	1050	
	MAXI-5 6 ряда	3000	45	1100	
	MAXI-5 6 ряда	4000	75	1190	
	MAXI-5 6 ряда	2500	45*	1100	
	MAXI-5 8 ряда	5500	75	1750	
	MAXI-5 12 р.	5500	45*	2450	
Емк. 750 л	MAXI-5 4 ряда	2500	75	940	
С внесением микрогранулята (3)	MAXI-5 4 ряда	2500	75	840	
	MAXI-5 5 ряда	3250	75	980	
	MAXI-5 6 ряда	3000	45	990	
	MAXI-5 6 ряда	4000	75	1100	
	MAXI-5 6 ряда	2500	45*	990	
	MAXI-5 8 ряда	4000	45	1290	
	MAXI-5 8 ряда	5500	75	1420	
	MAXI-5 12 р.	5500	45*	2200	
С внесением удобрения и микрогранулята	MAXI-5 4 ряда	2500	75	940	
	MAXI-5 5 ряда	3250	75	1140	
	MAXI-5 6 ряда	3000	45	1190	
	MAXI-5 6 ряда	4000	75	1280	
	MAXI-5 6 ряда	2500	45*	1190	
	MAXI-5 8 ряда	5500	75	1870	
	MAXI-5 12 р.	5500	45*	2650	
Емк. уд. 750 л	MAXI-5 4 ряда	2500	75	1000	

(1) По запросу мин. междурядье 40 см для базовой версии с внешними колесами

(2) 230 л или 290 л для каждого бункера

(3) 15 л каждый и 2 на ряд

(\*) сеялка с внутренними приводными колесами, колеса балансировки глубины 65 мм

#### ВНИМАНИЕ:

В заказе должны быть всегда указаны:  
 желаемые высевальные диски в комплекте к машине  
 расстояние между высевальными аппаратами



## MAXI-5

### Сеялка с высоким высевающим аппаратом



#### Стандартная комплектация

Трехточечная навеска быстрой стыковки  
Карданный вал  
Привод от ВОМ  
Двойной привод  
Тяговые цепи на каждой высевающей секции  
Централизованная коробка передач на 18 скоростей  
Емкость семенного бункера 45 л  
1 комплект высевающих дисков  
Вакууметр  
Гидравлические маркеры  
Предохранитель со спуском для отключения высевающей секции  
Вертикальное регулирование стального комкоудалителя  
Колесо покрытия семян в форме V резиновое 1''  
Механическое отключение высевающих секций  
Приводные колеса 6.5-80-15 (версия 8/75 и 12/75 рядов)  
Приводные колеса 5.00/80-15 (версия 12/45 и 18/45 рядов)  
3 точ.навеска с 1° и 2° кат. фиксир., 3°/4° кат.(работа)  
3 точ. навеска 3° кат. фиксир. (транспорт)

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- √ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- √ УМЕНЬШЕННЫЙ УГОЛ ПОГРУЖЕНИЯ ДИСКОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОЧВУ И ИХ БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- √ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- √ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ ВЫСЕВА В ГЛУБИНУ
- √ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- √ ОПОРА ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- √ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕМОЕ ПРУЖИНОЙ
- √ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- √ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- √ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ

**ВЕРСИЯ С ЕДИНОЙ РАМОЙ И КОЛЕСНЫМ СТАНОМ**

РАЗМЕРЫ						
Модель	Описание	Ширина (мм)	Межд-дье (см)	Вес (кг)		
Базовая	MAXI-5 8 рядов	6200	75	1414		
	MAXI-5 12 рядов	6200	45	1714		
	MAXI-5 8 р. SC (*)	6200	75	1000		
	MAXI-5 12 р. SC (*)	6200	45	1300		
	MAXI-5 12 рядов	9000	75	2360		
	MAXI -5 18 рядов	9000	45	2770		
Раз.удобрений (1)	MAXI-5 8 рядов	6200	75	1584		
	MAXI-5 12 рядов	6200	45	1884		
	MAXI-5 8 р. SC (*)	6200	75	1150		
	MAXI-5 12 р. SC (*)	6200	45	1450		
	MAXI-5 12 рядов	9000	75	2740		
	MAXI-5 18 file	9000	45	3340		
Микрогранулят (2)	MAXI-5 8 рядов	6200	75	1494		
	MAXI-5 12 рядов	6200	45	2264		
	MAXI -5 8 р. SC (*)	6200	75	1050		
	MAXI-5 12 р. SC (*)	6200	45	1850		
	MAXI -5 12 рядов	9000	75	2520		
	MAXI-5 18 рядов	9000	45	3010		
Р.удоб. и микрогранулят	MAXI -5 8 рядов	6200	75	1644		
	MAXI-5 12 рядов	6200	45	2714		
	MAXI -5 8 р. SC (*)	6200	75	1190		
	MAXI-5 12 р. SC (*)	6200	45	2290		
	MAXI-5 12 рядов	9000	75	2900		
	MAXI-5 18 рядов	9000	45	3500		

(\*) машина без колесного стана, предусмотрена для последующего монтажа  
230 л или 290 л для каждого бункера  
12 л каждый и 2 на ряд

**ВНИМАНИЕ:**

**В заказе должны быть всегда указаны:**  
желаемые высевающие диски в комплекте к машине  
расстояние между высевающими аппаратами



## MAXI-5

### Сеялка с высоким высевающим аппаратом

#### Стандартная комплектация

Трехточечная навеска быстрой стыковки  
Карданный вал  
Привод от ВОМ  
Двойной привод  
Тяговые цепи на каждой высевающей секции  
Приводные колеса 6.5-80-15  
Централизованная коробка передач на 18 скоростей  
Емкость семенного бункера 45 л  
1 комплект высевающих дисков  
Вакууметр  
Гидравлические маркеры  
Предохранитель со спуском для отключения высевающей секции  
Вертикальное регулирование стального комкоудалителя  
Колесо покрытия семян в форме V резиновое 1"  
Механическое отключение высевающих секций



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- √ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- √ УМЕНЬШЕННЫЙ УГОЛ ПОГРУЖЕНИЯ ДИСКОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕЕ
- √ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОЧВУ И ИХ БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- √ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- √ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ ВЫСЕВА В ГЛУБИНУ
- √ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- √ ОПОРА ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- √ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕМОЕ ПРУЖИНОЙ
- √ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- √ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- √ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ

## ВЕРСИЯ СО СДВИГАЮЩЕЙСЯ РАМОЙ

РАЗМЕРЫ						
Модель	Описание	Ширина (мм)	Межд-е (см)	Вес (кг)		
<b>Базовая</b>	MAXI-5 ST 6 p.	3250	75	1090		
	MAXI -5 ST 6 p.	3000 (*)	75	1040		
	MAXI-5 DT 6 p.	3000	75	1140		
	MAXI-5 DT 6 p.	2500 (*)	75	1110		
Передние колеса	MAXI-5 DT 6 p.	2550	75	1110		
Передние колеса	MAXI-5 DT 7 p.	3050	70	1190		
	MAXI-5 ST 8 p.	3000	45	1290		
<b>Раз.удобрений</b>						
290 л кажд.бункер	MAXI-5 ST 6 p.	3250	75	1240		
	MAXI-5 ST 6 p.	3000 (*)	75	1200		
	MAXI-5 DT 6 p.	3000	75	1290		
230 л кажд.бункер	MAXI-5 DT 6 p.	2500 (*)	75	1270		
Один бункер 960 л	MAXI -5 ST 6 p.	3250	75	1380		
	MAXI -5 DT 6 p.	3000	75	1500		
Передние колеса 750 л	MAXI-5 DT 6 p.	2550	75	1490		
Один бункер 750 л.	MAXI-5 DT 6 p.	2550	75	1480		
<b>Микрогранулят</b>						
12 литров кажд.	MAXI-5 ST 6 p.	3250	75	1150		
	MAXI-5 ST 6 p.	3000 (*)	75	1100		
	MAXI-5 DT 6 p.	3000	75	1200		
	MAXI-5 DT 6 p.	2500 (*)	75	1170		
Передние колеса	MAXI-5 DT 6 p.	2550	75	1160		
	MAXI-5 ST 8 p.	3000 (*)	45	1350		
<b>Р.удоб. и микрогранулят</b>	MAXI-5 ST 6 p.	3250	75	1340		
	MAXI-5 ST 6 p.	3000 (*)	75	1290		
	MAXI-5 DT 6 p.	2500 (*)	75	1390		
	MAXI-5 DT 6 p.	3000	75	1400		
	MAXI-5 ST 6 p.	3250	75	1450		
Один бункер 960 л	MAXI-5 DT 6 p.	3000	75	1580		
Передние колеса 750 л	MAXI-5 DT 6 p.	2550	75	1570		
Один бункер 750 л.	MAXI-5 DT 6 p.	2550	75	1560		

(\*) Уменьшенная ширина захвата достигнута благодаря суженным колесам балансировки глубины до 65 мм  
 P.S. Для одной 6 p. сеялки с разбрасывателем удобрения требуется трактор на 80-100 л.с.

### ВНИМАНИЕ:

**В заказе должны быть всегда указаны:**  
**желаемые высевальные диски в комплекте к машине**  
**расстояние между высевальными аппаратами**



## MAXI-5

### Сеялка с высоким высевающим аппаратом

#### Стандартная комплектация

- Трехточечная навеска быстрой стыковки
- Карданный вал
- Привод от ВОМ
- Двойной привод
- Тяговые цепи на каждой высевающей секции
- Приводные колеса 6.5-80-15
- Гидравлические маркеры
- Емкость семенного бункера 45 л
- 1 комплект высевающих дисков
- Вакууметр
- 3 коробки передач на 18 скоростей
- Предохранитель со спуском для отключения высевающей секции
- Вертикальное регулирование стального комкоудалителя
- Колесо покрытия семян в форме V резиновое 1"
- Механическое отключение высевающих секций
- Возможность высева в 4, 6 или 8 рядов



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- ✓ УМЕНЬШЕННЫЙ УГОЛ ПОГРУЖЕНИЯ ДИСКОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕЕ
- ✓ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОЧВУ И ИХ БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- ✓ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ ВЫСЕВА В ГЛУБИНУ
- ✓ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- ✓ ОПОРА ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- ✓ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕМОЕ ПРУЖИНОЙ
- ✓ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ

### ВЕРСИЯ СО СКЛАДНОЙ РАМОЙ

РАЗМЕРЫ					
Модель	Описание	Ширина (мм)	Междурядье (см)	Вес (кг)	
Базовая	MAXI-5 8 р.	3000	75	1980	
	MAXI-5 12 р.	3000	45	2360	
Микрогранулят	MAXI-5 8 р.	3000	75	2130	
	MAXI-5 12 р.	3000	45	2500	

#### ВНИМАНИЕ:

В заказе должны быть всегда указаны:  
желаемые высевальные диски в комплекте к машине  
расстояние между высевальными аппаратами

## FLEX-5

### Сеялка с высоким высевающим аппаратом

#### Стандартная комплектация

- Трехточечная навеска быстрой стыковки
- Карданный вал
- Двойной привод
- Приводные колеса 20x8.00-10
- Централизованная коробка передач на 18 скоростей
- Тяговые цепи на каждой высевающей секции
- Емкость семенного бункера 45 л
- 1 комплект высевающих дисков
- Механическое отключение высевающих секций
- Гидравлические маркеры
- Предохранитель со спуском для отключения высевающей секции
- Вертикальное регулирование стального комкоудалителя
- Колесо покрытия семян в форме V резиновое 1"
- Быстрая установка междурядья на 45-50-55-60-65-70-75
- Вакууметр



#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ КРЕПКАЯ СТРУКТУРА ИЗ ОСОБОЙ СТАЛИ
- ✓ УМЕНЬШЕННЫЙ УГОЛ ПОГРУЖЕНИЯ ДИСКОВ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЛУЧШЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОЧВУ И ИХ БОЛЕЕ ПРОСТОЕ ОЧИЩЕНИЕ
- ✓ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДОЛГОВЕЧНАЯ И ОДНОРОДНАЯ
- ✓ ОТЛИЧНАЯ ТОЧНОСТЬ ВЫСЕВА В ГЛУБИНУ
- ✓ ДИСТРИБЬЮТЕР СЕМЯН В ВИДЕ АЛЮМИНИЕВОГО МОНОБЛОКА
- ✓ ОПОРА ДИСКА, ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
- ✓ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ВЫСЕВЕ (ВЕС ВЫСЕВАЮЩЕЙ СЕКЦИИ) РЕГУЛИРУЕМОЕ ПРУЖИНОЙ
- ✓ ЕМКОСТЬ ДЛЯ МИКРОГРАНУЛЯТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ И ЕМКОСТЬ ДЛЯ УДОБРЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
- ✓ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ УДОБРЕНИЙ РАСПОЛОЖЕНА НА 125 СМ ОТ ЗЕМЛИ
- ✓ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УДОБРЕНИЯ НА ВНЕШНИЕ РЯДЫ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГНЕТАТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯТОРА
- ✓ ШАГОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДЬЯ

**ВЕРСИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ШИРИНЫ МЕЖДУРЯДЬЯ**

РАЗМЕРЫ					
Модель	Описание	Ширина (мм)	Межд-дье (см)	Вес (кг)	
Базовая	FLEX-5 6 рядов	2550	45/75	1210	
	FLEX-5 7 рядов	3200	45/75	1450	
	FLEX-5 8 рядов	3000	45/75	1565	
	FLEX-5 6 рядов TC	2550	45/75	1200	
	FLEX-5 7 рядов TC	3200	45/75	1450	
	FLEX-5 8 рядов TC	3000	45/75	1565	
Раз.удобрений Один бункер (*)	FLEX-5 6 рядов	2550	45/75	1490	
	FLEX-5 6 рядов TC	2550	45/75	1480	
	FLEX-5 8 рядов	3000	45/75	1890	
Микрогранулят	FLEX-5 6 рядов	2550	45/75	1290	
	FLEX-5 7 рядов	3200	45/75	1530	
	FLEX-5 8 рядов	3000	45/75	1640	
	FLEX-5 6 рядов TC	2550	45/75	1280	
	FLEX-5 7 рядов TC	3200	45/75	1450	
	FLEX-5 8 рядов TC	3000	45/75	1620	
Р.удоб. и мик.	FLEX-5 6 рядов	2550	45/75	1570	
	FLEX-5 6 рядов TC	2550	45/75	1970	
	FLEX-5 8 рядов	3000	45/75	1970	

(\*) 750 л для версии в 6 рядов, 960 л для версии в 8 рядов и 2 бункера на 200л. Для версии 6 р. TC

(\*\*) TC = короткая рама

**ВНИМАНИЕ:**

**В заказе должны быть всегда указаны:  
желаемые высевающие диски в комплекте к машине**



**ДОПОЛНИТ. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ FUTURA, MAXI-5 И FLEX-5 ПРИ ЗАКАЗЕ**

**Описание**

Комплект маркеров центра трактора для 4 рядной, 75 см междурядье	
Комплект маркеров центра трактора для 6 рядной, 75 см междурядье	
Двойной диск на высевальную секцию "Futura" (надбавка) за шт.	
Устройство покрытия семян промежуточное для Maxi-5 (за шт.) не совместимый с колесом покрытия семян	
Комплект колеса покрытия семян для Maxi -5	
Колесо farmflex + покрытие семян (MAXI) (надбавка)	
Преобразование колеса в виде "V" из 1" в 2" (MAXI) за шт.	
Плужок для максимальной глубины (FUTURA) (надбавка)	
Колесо железное в виде "V" Futura (надбавка)	
Колесо в виде "V" 1" Futura (надбавка)	
Колесо в виде "V" 2" Futura (надбавка)	
Передний гладкий диск для MAXI (надбавка)	
Пластина для защиты от камней для передних колес 2 шт.	
Пара анкеров борозды только для единой и сдвигающейся рамы (единичный сдвиг)	
Карданный вал 1000 оборотов/мин (надбавка)	
Емкость микрогранулята на 25 л кажд (INOX). (надбавка)	
Сошники в виде дисков для разбрасывателя удобрения HDS (надбавка).	
Пневматическое внесение удобрения внешние ряды	
Гидравлический привод (надбавка) (с возвратом кард.вала)	
Колесный стан для транспортировки 8 рядковой, 75 см и 12 рядковой, 45 см	
Привод постоянной передачи для разбр.удобрений (надбавка)	
Электронный счетчик гектаров	
Комплект фар FUTURA	
Комплект фар MAXI-5	
Пара колес 6,5/80-15 (серийно на 6 рядковой сдвигающ.рама) (надбавка)	
Надбавка на стерневой диск звездочка (MAXI-5)	
Надбавка на передний турбодиск (MAXI-5)	
Шнек для загрузки удобрения	
Устройство для отвода воздуха в землю (для защиты пчел)	
Надбавка передние колеса 20.0 исключение колес 5.0	
Надбавка передние колеса 20.0 исключение колес 6.5	
Набор турбодиск (разрезающий диск) D. 465	

**ДОПОЛНИТ. ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАКАЗА МАШИНЫ**

**Описание**

	Описание	
	Высевающая секция FUTURA базовая (вес 68,5 кг)	
	Высевающая секция MAXI-5 (вес 94,5 кг)	
	Пара колес 6,5-80/15	
	Пара регулируемых колес 5.00/15	
	Карданный вал 1000 оборотов/мин	
	Гидравлический привод в комплекте (ряд. от 4 до 6)	
	Гидравлический привод в комплекте (ряд. от 8 до 12)	
	Колесный стан для расположений к монтажу сеялок 8x45 или 12x45	
	Компоненты для гидравлических маркеров 2500	
	Комплект гидравлических маркеров Futura и Maxi 6 р.,межд. 75см	
	Комплект гидравлических маркеров Futura и Maxi 4 р.,межд 75 см	
	Комплект механических маркеров Futura e Maxi 4 р.,межд 75 см	
	Колесо farmflex + покрытие семян (MAXI)	
	Колеса прижимания резиновые в виде "V" 2" MAXI-5	
	Колеса прижимания железное в виде "V" Futura	
	Колеса прижимания резиновые в виде "V" 1" Futura	
	Колеса прижимания резиновые в виде "V" 2" Futura	
	Передний гладкий диск для MAXI-5	
	Двойной диск на высевающую секцию "Futura"	
	Плужок для максимальной глубины FUTURA	
	Сошники в виде дисков для разбрасывателя удобрения HDS	
	Емкость микрогранулята на 25 л.	
	Комплект разбрасывателя удобрения на 2 ряда	
	Комплект разбрасывателя удобрения 4 ряда, междур. 75 см	
	Комплект разбрасывателя удобрения 5 рядов, междур. 45 и 75 см	
	Комплект разбрасывателя удобрения 6 рядов, междур. 45 см	
	Комплект разбрасывателя удобрения 6 рядов, междур. 75 см	
	Комп. разбрас. удобрения 6 рядов, сдвигающ. DT 2500 (Futura)	
	Комп. разбрас. удобрения 6 рядов, сдвигающ. DT 3000 (Maxi-5)	
	Комплект разбрасывателя удобрения 8 рядов, междур. 75 см	
	Комплект разбрасывателя микрогранулятора на 2 ряда 75 см MAXI-5	
	Комплект разбрасывателя микрогранулятора 4 ряда, междур. 75 см MAXI-5	
	Компл. разбрасывателя микрогранулятора 5 рядов, междур. 45 и 75 см MAXI -5	
	Комплект разбрасывателя микрогранулятора 6 рядов, междур. 45 см MAXI-5	
	Комплект разбрасывателя микрогранулятора 6 рядов, междур. 75 см MAXI-5	

	Комп. разбрас. микрогранул. 6 рядов, сдвигающ. 75 DT 2500 Futura	
	Комп. разбрас. микрогранул. 6 рядов, сдвигающ 75 DT 3000 (Maxi-5)	
	Комп. разбрас. микрогранул. 6 рядов, сдвигающ 75 ST 3000 (Futura)	
	Комп. разбрас. микрогранул. 6 рядов, сдвигающ 75 ST 3250 (Maxi-5)	
	Комплект разбрасывателя микрогранул. 8 рядов, междур. 45 см MAXI-5	
	Комплект разбрасывателя микрогранул. 8 рядов, междур. 75 см MAXI	
	Комплект передних колес 20.0"	
	Колесо резиновое Farmflex + вилка	

**ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА FUTURA, MAXI И FLEX**

Модель		Описание			
<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛ. CONTROL-C</b>		FUTURA	4 р.		
		MAXI-5/ FLEX-5			
	Контроль высева каждого ряда Счетчик гектаров		FUTURA	6 р.	
			MAXI-5/ FLEX-5		
			FUTURA	8 р.	
	MAXI-5/ FLEX-5				
<b>ПАНЕЛЬ УП. SUPERCONTROL</b>		FUTURA	4 р.		
		MAXI-5/ FLEX-5			
	- Контроль высева каждого ряда - Два частичных счетчика гектар - Полный счетчик гектар - Скорость продвижения		FUTURA	6 р.	
			MAXI-5/ FLEX-5		
			FUTURA	8 р.	
			MAXI-5/ FLEX-5		
			FUTURA	12 р.	
	MAXI-5/ FLEX-5				
<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛ. EXTRACONTROL</b>		FUTURA	18 р.		
		MAXI-5/ FLEX-5			
<b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛ. MCE 8000/K12000</b> - Контроль высева каждого ряда - Контроль семян/гектар - Счетчик гектаров - Показатель расстояния посева - Исключение ряда		FUTURA	4 р.		
		MAXI-5/ FLEX-5			
		FUTURA	6 р.		
		MAXI-5/ FLEX-5			
		FUTURA	8 р.		
		MAXI-5/ FLEX-5			
	FUTURA	12 р.			
	MAXI-5/ FLEX-5				

## ВЫСЕВАЮЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ FUTURA

	Тип диска	Отверстия (п°)	Ø (мм)	Расстояние на ряду (мм)	
	Диски для подсолнуха	12	2,5	от 18,5 до 46,5	
	Диски для тыквы	12	5,5	От 18,5 до 46,5	
	Диски для подсолнуха	18	2,5	от 12,5 до 31	
	Диски для сахарной свеклы	24	2,5	от 9,5 до 23,5	
	Диски для кукурузы стандарт	24	4,5	от 9,5 до 23,5	
	Диски для кукурузы крупной	24	5,5	от 9,5 до 23,5	
	Диски для огурца	36	1,5	от 6,5 до 15,5	
	Диски для свеклы	36	2,5	от 6,5 до 15,5	
	Диски для фасоли	48	5,5	от 4,5 до 11,5	
	Диски для фасоли борлотти	48	6,0	от 4,5 до 11,5	
	Диски для помидора, фенхеля	72	1,1	от 3 до 8	
	Струч.фасоли, горха, хлопка	72	3,5	от 3 до 8	
	Диски для сои (стандартные)	72	4,5	от 3 до 8	
	Диски для сорго	72	2,5	от 3 до 8	
	Диски для рапса	96	1,1	от 2,5 до 6,5	
	Диски без отверстий	-	-	-	
-	Диски на заказ	-	-	-	

ВЫСЕВАЮЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ MAXI-5 И FLEX-5

	Тип диска	Отверстия (n°)	Ø (мм)	Расстояние на ряду (mm)	
	Диски без отверстий	--	--	--	
	Диски для подсолнуха	12	2,5	от 18,5 до 46,5	
	Диски для тыквы	12	5,5	от 18,5 до 46,5	
	Диски для подсолнуха	18	2,5	от 12,5 до 31	
	Диски для сахарной свеклы	24	5,5	от 9,5 до 23,5	
	Диски для кукурузы (стандарт)	24	4,5	от 9,5 до 23,5	
	Диски для крупной кукурузы	24	5,5	от 9,5 до 23,5	
	Диски для кукурузы	36	1,5	от 6,5 до 15,5	
	Диски сахарной свеклы	36	2,5	от 6,5 до 15,5	
	Диски для фасоли	48	5,5	от 4,5 до 11,5	
	Диски для фасоли борлотти	48	6,0	от 4,5 до 11,5	
	Диски для помидора, фенхеля	72	1,1	от 3 до 8	
	Диски для сорго	72	2,5	от 3 до 8	
	Диски для струч. фасоли, гороха, хлопка	72	2,5	от 3 до 8	
	Диски для сои	72	4,5	от 3 до 8	
	Диски для рапса	96	1,1	от 2,5 до 6,5	
--	Диски на заказ	-	-	-	