



ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ



CORSA 320

Пресс-подборщик со стационарной камерой 120x120

Стандартная комплектация

- Размеры пресс камеры 120x120 см
- Планочные цепи в количестве 34
- Подборщик 1,70 м с 1 колесиком
- Гидравлическое управление подборщиком
- Возвратно-поступательный подающий вал
- Обвязка двойным шпагатом
- Механическое управление обвязкой
- Шины 10/75-15 (11/80-15 серийно на широком подборщике)
- Механический контроль плотности рулона
- Система освещения
- Механический счетчик рулонов
- Карданный вал с 8 шлицами
- Регулируемое по высоте дышло в 2 позициях
- Акустический и световой сигнал при полной пресс камере



Таблица характеристик

Модель	Описание
Corsa 320	Пресс подборщик со стандартным подборщиком только обвязка шпагатом
Corsa 320 L	Пресс подборщик с подборщиком 2 м только обвязка шпагатом
Corsa 320 R	Пресс подборщик со станд. подб. только обвязка сеткой
Corsa 320 LR	Пресс подборщик с подборщиком 2 м только обвязка сеткой
Corsa 320 SR	Пресс подборщик со станд. подб. обвязка сеткой и шпагатом
Corsa 320 LSR	Пресс подборщик с подборщиком 2 м обвязка сеткой и шпагатом

ТАБЛИЦА ВЕС И ГАБАРИТЫ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес(кг)
в работе	Corsa 320	230	360	200	1850
в работе	Corsa 320 L	230	360	200	1900
при транспорте	Corsa 320	180	240	172	1850
при транспорте	Corsa 320 L	200	240	172	1900

ТАБЛИЦА ПРЕИМУЩЕСТВА

- √ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (40 л.с.)
- √ ПЛОТНОСТЬ ПЛАНОЧНЫХ ЦЕПЕЙ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (КОЛ-ВО 34)
- √ ПОВЫШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ РУЛОНА БЛАГОДАРЯ МЕХАНИЧЕСКИМ КРЮЧКАМ НА ЗАДНЕЙ ДВЕРЦЕ
- √ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ПОЛНОЙ КАМЕРЕ
- √ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ РЕГУЛИРУЕМОЕ НА 20 СМ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CORSA 320

	Артикул	Описание	
		Обвязка шлагатом электро-запуск M100 (надбавка)	
		Обвязка сеткой электро-запуск M100(надбавка)	
		Обвязка шлагатом + сеткой электро-запуск M100 (надбавка)	
		Обвязка шлагатом автоматический запуск M200(надбавка)	
		Обвязка сеткой автоматический запуск M200 (надбавка)	
		Обвязка шлагатом + сеткой автоматический запуск M200 (надбавка)	
рекомендация		Выбрасыватель рулонов	
рекомендация		Второе колесико (серийно на широком подборщике)	
		Пара железных колес на стандартный подборщик (надбавка)	
		Одно железное колесо на подборщик (надбавка)	
		Пара железных колес на широкий подборщик (надбавка)	
рекомендация		Колеса 11/80-15 (серийно на широком подборщике) (надбавка)	
		Колеса 15.0/55-17 на CORSA 320 (надбавка)	
		Колеса 15.0/55-17 su CORSA 320 L (надбавка)	
рекомендация		Широкоугольный карданный вал (надбавка)	
рекомендация		Автоматическая смазка	
		Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)	
		Автоматическая смазка главной цепи (только совместно с 95099391)	
рекомендация		Лесенка	
		Буксирная серьга тип США	
		Буксирная серьга тип Германия DIN 74054	
		Обвязка в шлагат ручной запуск (после полставки техники)	
		Обвязка в шлагат ручной запуск(после полставки техники)	

CORSA 320 PLUS

Пресс-подборщик со стационарной камерой 120x120

Стандартная комплектация

Размеры пресс камеры 120x120 см
Планочные цепи в количестве 34
Подборщик 1,70 м с 2 колесиками
Подборщик 2,0 м с 2 колесиками
Гидравлическое управление подборщиком
Возвратно-поступательный подающий вал
Обвязка двойным шпагатом
Электрическое управление обвязкой
Шины 11/80-15
Механический контроль плотности рулона
Система освещения
Механический счетчик рулонов
Карданный вал с 8 шлицами с болтом-ограничителем.
Регулируемое по высоте дышло в 2 позициях
Акустический и световой сигнал при полной пресс камере
Вырасыватель рулонов
Лесенка

Модель	Описание
Corsa 320 P	Пресс подборщик со стандартным подборщиком только обвязка шпагатом
Corsa 320 LP	Пресс подборщик с подборщиком 2 м только обвязка шпагатом
Corsa 320 R9	Пресс подборщик со станд. подб. только обвязка сеткой
Corsa 320 LRP	Пресс подборщик с подборщиком 2 м только обвязка сеткой
Corsa 320 SRP	Пресс подборщик со станд. подб. обвязка сеткой и шпагатом
Corsa 320 LSRP	Пресс подборщик с подборщиком 2 м обвязка сеткой и шпагатом

ВЕС И ГАБАРИТЫ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес(кг)
в работе	Corsa 320	230	360	200	1850
в работе	Corsa 320 LP	230	360	200	1900
при транспорте	Corsa 320	180	240	172	1850
при транспорте	Corsa 320 LP	200	240	172	1900



ПРЕИМУЩЕСТВА

- √ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (40 л.с.)
- √ ПЛОТНОСТЬ ПЛАНОЧНЫХ ЦЕПЕЙ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (КОЛ-ВО 34)
- √ ПОВЫШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ РУЛОНА БЛАГОДАРЯ МЕХАНИЧЕСКИМ КРЮЧКАМ НА ЗАДНЕЙ ДВЕРЦЕ
- √ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ПОЛНОЙ КАМЕРЕ (СЕРИЙНО)
- √ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ РЕГУЛИРУЕМОЕ НА 20 СМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CORSA 320 PLUS

Описание

	Обвязка шпагатом автоматический запуск M200 PLUS (надбавка)	
	Обвязка сеткой автоматический запуск M200 PLUS (надбавка)	
	Обвязка шпагатом + сеткой автоматический запуск M200 PLUS (надбавка)	
	Пара железных колес на стандартный подборщик (надбавка)	
	Одно железное колесо на подборщик (надбавка)	
	Пара железных колес на широкий подборщик (надбавка)	
	Колеса 15.0/55-17 на CORSA 320 (надбавка)	
	Автоматическая смазка	
	Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)	
	Автоматическая смазка главной цепи (только совместно с 95099391)	
	Буксирная серьга тип США	
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054	
	Обвязка в шпагат электро-запуск (после полставки техники)	
	Обвязка сеткой электро-запуск (после полставки техники)	

CORSA 350

Пресс-подборщик со стационарной камерой 120x150

Стандартная комплектация

Размеры пресс камеры 120x150 см
 Планочные цепи в количестве п. 41
 Подборщик 1,70 м с 1 колесиком
 Гидравлическое управление подборщиком
 Возвратно-поступательный подающий вал
 Обвязка двойным шпагатом
 Механическое управление обвязкой
 Шины 11/80-15
 Механический контроль плотности рулона
 Система освещения
 Механический счетчик рулонов
 Карданный вал с 8 шлицами с болтом ограничителем
 Регулируемое по высоте дышло в 2 позициях
 Акустический и световой сигнал при полной пресс камере



Модель	Описание
Corsa 350	Пресс подборщик со стандартным подборщиком только обвязка шпагатом
Corsa 350 L	Пресс подборщик с подборщиком 2 м только обвязка шпагатом
Corsa 350 R	Пресс подборщик со стандартным подборщиком только обвязка сеткой
Corsa 350 LR	Пресс подборщик с подборщиком 2 м только обвязка сеткой
Corsa 350 SR	Пресс подборщик со станд. подб.обвязка сеткой и шпагатом
Corsa 350 LSR	Пресс подборщик с подборщиком 2 м обвязка сеткой и шпагатом

ВЕС И ГАБАРИТЫ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес(кг)
в работе	Corsa 350	230	390	230	2200
в работе	Corsa 350 L	230	390	230	2250
при транспорте	Corsa 350	230	270	202	2200
при транспорте	Corsa 350 L	230	270	202	2250

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (60 л.с.)
- ✓ ПЛОТНОСТЬ ПЛАНОЧНЫХ ЦЕПЕЙ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (КОЛ-ВО. 41)
- ✓ ПОВЫШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ РУЛОНА БЛАГОДАРЯ МЕХАНИЧЕСКИМ КРЮЧКАМ НА ЗАДНЕЙ ДВЕРЦЕ
- ✓ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ПОЛНОЙ КАМЕРЕ
- ✓ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ РЕГУЛИРУЕМОЕ НА 20 СМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CORSA 350

Описание	
	Обвязка шлагатом электро-запуск M100 (надбавка)
	Обвязка сеткой электро-запуск M100(надбавка)
	Обвязка шлагатом + сеткой электро-запуск M100 (надбавка)
	Обвязка шлагатом автоматический запуск M200(надбавка)
	Обвязка сеткой автоматический запуск M200 (надбавка)
	Обвязка шлагатом + сеткой автоматический запуск M200 (надбавка)
рекомендация	Выбрасыватель рулонов
рекомендация	Второе колесико (серийно на широком подборщике)
	Пара железных колес на стандартный подборщик (надбавка)
	Одно железное колесо на подборщик (надбавка)
	Пара железных колес на широкий подборщик (надбавка)
	Колеса 15.0/55-17 su CORSA 320 L (надбавка)
рекомендация	Широкоугольный карданный вал (надбавка)
рекомендация	Автоматическая смазка
	Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)
	Автоматическая смазка главной цепи (только совместно с 95099393)
рекомендация	Лесенка
	Буксирная серьга тип США
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054
	Обвязка в шлагат ручной запуск (после полставки техники)
	Обвязка в шлагат ручной запуск(после полставки техники)

CORSA 350 PLUS

Пресс-подборщик со стационарной камерой 120x120

Стандартная комплектация

Размеры пресс камеры 120x150 см
 Планочные цепи в количестве 41
 Подборщик 1,70 м с 2 колесиками
 Подборщик 2,0 м с 2 колесиками
 Гидравлическое управление подборщиком
 Возвратно-поступательный подающий вал
 Обвязка двойным шпагатом
 Электрическое управление обвязкой
 Шины 11/80-15
 Механический контроль плотности рулона
 Система освещения
 Механический счетчик рулонов
 Карданный вал с 8 шлицами с болтом-ограничителем.
 Регулируемое по высоте дышло в 2 позициях
 Акустический и световой сигнал при полной пресс камере
 Вырасыватель рулонов
 Лесенка

Модель	Описание
Corsa 350 P	Пресс подборщик со стандартным подборщиком только обвязка шпагатом
Corsa 350 LP	Пресс подборщик с подборщиком 2 м только обвязка шпагатом
Corsa 350 R9	Пресс подборщик со станд. подб. только обвязка сеткой
Corsa 350 LRP	Пресс подборщик с подборщиком 2 м только обвязка сеткой
Corsa 350 SRP	Пресс подборщик со станд. подб. обвязка сеткой и шпагатом
Corsa 350 LSRP	Пресс подборщик с подборщиком 2 м обвязка сеткой и шпагатом

ВЕС И ГАБАРИТЫ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес(кг)
в работе	Corsa 350	230	390	230	2210
в работе	Corsa 350 LP	230	390	230	2260
при транспорте	Corsa 350	230	270	202	2210
при транспорте	Corsa 350 LP	230	270	202	2260

ПРЕИМУЩЕСТВА

- √ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (50 л.с.)
- √ ПЛОТНОСТЬ ПЛАНОЧНЫХ ЦЕПЕЙ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (КОЛ-ВО 41)
- √ ПОВЫШЕННАЯ ПЛОТНОСТЬ РУЛОНА БЛАГОДАРЯ МЕХАНИЧЕСКИМ КРЮЧКАМ НА ЗАДНЕЙ ДВЕРЦЕ
- √ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИ ПОЛНОЙ КАМЕРЕ (СЕРИЙНО)
- √ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛЕСАМИ РЕГУЛИРУЕМОЕ НА 20 СМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CORSA 350 PLUS**Описание**

	Обвязка шпагатом автоматический запуск M200 PLUS (надбавка)	
	Обвязка сеткой автоматический запуск M200 PLUS (надбавка)	
	Обвязка шпагатом + сеткой автоматический запуск M200 PLUS (надбавка)	
	Пара железных колес на стандартный подборщик (надбавка)	
	Одно железное колесо на подборщик (надбавка)	
	Пара железных колес на широкий подборщик (надбавка)	
	Колеса 15.0/55-17 на CORSA 320 (надбавка)	
	Автоматическая смазка	
	Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)	
	Автоматическая смазка главной цепи (только совместно с 95099393)	
	Буксирная серьга тип США	
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054	
	Обвязка в шпагат электро-запуск (после полставки техники)	
	Обвязка сеткой электро-запуск (после полставки техники)	

TUAREG 525

Пресс-подборщик со стационарной камерой 120x125

Стандартная комплектация

Размеры пресс камеры 120x125 см
Смешанная система прессования 6 валиков и 22 планок
Подборщик 2 м с боковыми шнеками
Пара колесиков на подборщике
Подающий ротор
«Грабли» для короткой продукции
Обвязка двойным шпагатом электро запуск
Механический счетчик рулонов
Шины 11/80-15
Автоматическая смазка
Регулируемое по высоте дышло в 2 позициях
Шикоугольный карданный вал
Централизованное регулирование давления в камере



Модель	Описание
Tuareg 525	Пресс-подборщик со стандартным подборщиком только обвязка шпагатом
Tuareg 525 L	Пресс-подборщик с подборщиком 2,25 м только обвязка шпагатом
Tuareg 525 R	Пресс-подборщик со стандартным подборщиком только обвязка сеткой
Tuareg 525 LR	Пресс-подборщик с подборщиком 2,25 м только обвязка сеткой
Tuareg 525 SR	Пресс подборщик со станд. подб.обвязка сеткой и шпагатом
Tuareg 525 LSR	Пресс подборщик с подборщиком 2,25 м обвязка сеткой и шпагатом

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Tuareg 525	240	350	217	2500
в работе	Tuareg 525 L	252	350	217	2610
при транспорте	Tuareg 525	240	250	189	2500
при транспорте	Tuareg 525 L	240	250	189	2610

ПРЕМУЩЕСТВА

- ✓ ПОДАЮЩИЙ РОТОР ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
- ✓ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (60 л.с.)
- ✓ БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ОБВЯЗКА С ЗАПУСКОМ СВЕРХУ
- ✓ ВЫСОКАЯ ПОЧАСОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TUAREG 525

Описание	
	Обязка сеткой электро-запуск (после поставки техники)
*	Обязка сеткой автоматический запуск (надбавка)
	Обязка шлагатом + сеткой автоматический запуск (надбавка)
Рекомендация	Колеса 15.0/55-17 (надбавка)
	Колеса 19.0/45-17 (надбавка)
	Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)
	Прижимающие устройство для длинной продукции (надбавка)
	Прижимающие устройство для длинной продукции (подборщик 2,25 м) (надбавка)
Рекомендация	Выбрасыватель рулонов
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054
	Обязка сеткой электро-запуск (после поставки техники)
	Обязка в шлагат электрический запуск (после поставки техники)

(*) Поставляется на модель с только обявкой сеткой

TUAREG 555

Пресс-подборщик со стационарной камерой 120x155

Стандартная комплектация

Размеры пресс камеры 120x155 см
Смешанная система прессования 7 валков и 29 планок
Подборщик 2,0 м с боковыми шнеками
Пара колесиков на подборщике
Подающий ротор
«Грабли» для короткой продукции
Обвязка двойным шпагатом электро запуск
Механический счетчик рулонов
Шины 11/80-15
Лесенка для загрузки
Система освещения
Автоматическая смазка
Регулируемое по высоте дышло в 2 позициях
Шикоугольный карданный вал
Централизованное регулирование давления в камере



Модель

Описание

Tuareg 555	Пресс-подборщик со стандартным подборщиком только обвязка шпагатом
Tuareg 555 L	Пресс-подборщик с подборщиком 2,25 м только обвязка шпагатом
Tuareg 555 R	Пресс-подборщик со стандартным подборщиком только обвязка сеткой
Tuareg 555 LR	Пресс-подборщик с подборщиком 2,25 м только обвязка сеткой
Tuareg 555 SR	Пресс подборщик со станд. подб.обвязка сеткой и шпагатом
Tuareg 555 LSR	Пресс подборщик с подборщиком 2,25 м обвязка сеткой и шпагатом

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Tuareg 555	240	380	240	2590
в работе	Tuareg 555 L	252	380	240	2700
при транспорте	Tuareg 555	240	270	212	2590
при транспорте	Tuareg 555 L	240	270	212	2700

ПРЕМУЩЕСТВА

- ✓ ПОДАЮЩИЙ РОТОР ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
- ✓ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (60 л.с.)
- ✓ БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ОБВЯЗКА С ЗАПУСКОМ СВЕРХУ
- ✓ ВЫСОКАЯ ПОЧАСОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TUAREG 525

Описание	
	Обязка сеткой электро-запуск (после поставки техники)
*	Обязка сеткой автоматический запуск (надбавка) *
	Обязка шлагатом + сеткой автоматический запуск (надбавка)
Рекомендация	Колеса 15.0/55-17 (надбавка)
	Колеса 19.0/45-17 (надбавка)
	Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)
	Прижимающие устройство для длинной продукции (надбавка)
	Прижимающие устройство для длинной продукции (подборщик 2,25 м) (надбавка)
Рекомендация	Выбрасыватель рулонов
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054
	Обязка сеткой электро-запуск (после поставки техники)
	Обязка в шлагат электрический запуск (после поставки техники)

(*) Поставляется на модель с только обявкой сеткой

TUAREG CUT 525

Пресс-подборщик, стационарная камера, с измельчителем 120x125

Стандартная комплектация

Размеры пресс камеры 120x125 см
 Смешанная система прессования 6 валиков и 22 планок
 Подборщик 2 м с боковыми шнеками
 Пара колесиков на подборщике
 Подающий ротор
 14 ножей (гидравл.исключ. ножей)
 «Грабли» для короткой продукции
 Обвяз. двойн. Шпаг. электро запуск
 Механический счетчик рулонов
 Шины 11/80-15
 Лесенка для загрузки
 Система освещения
 Автоматическая смазка
 Регул. по выс. дышло в 2 позициях
 Шикоугольный карданный вал
 Централизованное регулирование давления в камере



Модель	Описание
Tuareg Cut 525	Пресс-подборщик со стандартным подборщиком только обвязка шпагатом
Tuareg Cut 525 L	Пресс-подборщик с подборщиком 2,25 м только обвязка шпагатом
Tuareg Cut 525 R	Пресс-подборщик со стандартным подборщиком только обвязка сеткой
Tuareg Cut 525 LR	Пресс-подборщик с подборщиком 2,25 м только обвязка сеткой
Tuareg Cut 525 SR	Пресс подборщик со станд. подб.обвязка сеткой и шпагатом
Tuareg Cut 525 LSR	Пресс подборщик с подборщиком 2,25 м обвязка сеткой и шпагатом

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Tuareg Cut 525	240	350	217	2590
в работе	Tuareg C. 525 L	252	350	217	2650
при транспорте	Tuareg Cut 525	240	250	189	2590
при транспорте	Tuareg C. 525 L	240	250	189	2650



ПРЕМУЩЕСТВА

- √ ПОДАЮЩИЙ РОТОР ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
- √ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (70 л.с.)
- √ ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ФУРАЖА НА ВЫХОДЕ ИЗ РОТОРА
- √ НОЖИ С НЕЗАВИСИМОЙ ЗАЩИТОЙ: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
- √ ОПТИМАЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ (7 СМ) ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ
- √ БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ОБВЯЗКА С ЗАПУСКОМ СВЕРХУ
- √ ВЫСОКАЯ ПОЧАСОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TUAREG CUT 525

Описание	
	Обвязка сеткой электро-запуск (после поставки техники)
*	Обвязка сеткой автоматический запуск (надбавка) *
	Обвязка шпагатом + сеткой автоматический запуск (надбавка)
Рекомендация	Колеса 15.0/55-17 (надбавка)
	Колеса 19.0/45-17 (надбавка)
	Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)
	Прижимающие устройство для длинной продукции (надбавка)
	Прижимающие устройство для длинной продукции (подборщик 2,25 м) (надбавка)
Рекомендация	Выбрасыватель рулонов
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054
	Обвязка сеткой электро-запуск (после поставки техники)
	Обвязка в шпагат электрический запуск (после поставки техники)

(*) Поставляется на модель с только обвязкой сеткой

TUAREG CUT 555

Пресс-подборщик, стационарная камера, с измельчителем 120x155

Стандартная комплектация:

Размеры пресс камеры 120x155 см
Смешанная система прессования 7 валков и 29 планок
Подборщик 2 м с боковыми шнеками
Пара колесиков на подборщике
Подающий ротор
«Грабли» для короткой продукции
14 ножей (гидравл..исключ. ножей)
Обвяз.двойн. шаг. Электро-запуск
Механический счетчик рулонов
Шины 11/80-15
Лесенка для загрузки
Система освещения
Автоматическая смазка
Регулируемое по высоте дышло в 2 позициях
Шикоугольный карданный вал
Централизованное регулирование давления в камере



Модель	Описание
Tuareg Cut 555	Пресс-подборщик со стандартным подборщиком только обвязка шпагатом
Tuareg Cut 555 L	Пресс-подборщик с подборщиком 2,25 м только обвязка шпагатом
Tuareg Cut 555 R	Пресс-подборщик со стандартным подборщиком только обвязка сеткой
Tuareg Cut 555 LR	Пресс-подборщик с подборщиком 2,25 м только обвязка сеткой
Tuareg Cut 555 SR	Пресс подборщик со станд. подб.обвязка сеткой и шпагатом
Tuareg Cut 555 LSR	Пресс подборщик с подборщиком 2,25 м обвязка сеткой и шпагатом

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Tuareg Cut 555	240	380	240	2700
в работе	Tuareg C.555 L	252	380	240	2850
при транспорте	Tuareg Cut 555	240	270	212	2700
при транспорте	Tuareg C. 555 L	240	270	212	2850



ПРЕМУЩЕСТВА

- ✓ ПОДАЮЩИЙ РОТОР ДЛЯ ВСЕХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
- ✓ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (70 лс.)
- ✓ ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ФУРАЖА НА ВЫХОДЕ ИЗ РОТОРА
- ✓ НОЖИ С НЕЗАВИСИМОЙ ЗАЩИТОЙ: ДЛИТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
- ✓ ОПТИМАЛЬНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ (7 СМ) ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ
- ✓ БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ ОБВЯЗКА С ЗАПУСКОМ СВЕРХУ
- ✓ ВЫСОКАЯ ПОЧАСОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TUAREG CUT 555

Описание

	Обвязка сеткой электро-запуск (после поставки техники)
*	Обвязка сеткой автоматический запуск (надбавка) *
	Обвязка шпагатом + сеткой автоматический запуск (надбавка)
Рекомендация	Колеса 15.0/55-17 (надбавка)
	Колеса 19.0/45-17 (надбавка)
	Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)
	Прижимающие устройство для длинной продукции (надбавка)
	Прижимающие устройство для длинной продукции (подборщик 2,25 м) (надбавка)
Рекомендация	Выбрасыватель рулонов
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054
	Обвязка сеткой электро-запуск (после поставки техники)
	Обвязка в шпагат электрический запуск (после поставки техники)

(*) Поставляется на модель с только обвязкой сеткой

MUSTANG 165 S

Пресс-подборщик с камерой переменного объема

Стандартная комплектация:

Переменный диаметр рулонов от 60 до 160 см
 6 ремней высокой прочности
 Подборщик 2 м с боковыми шнеками
 Пара колесиков на подборщике
 Подающий ротор с 17 зубцами
 Обвязка двойным шпагатом
 Управление для автоматической обвязки
 Шины 11/80-15
 Система освещения
 Автоматическая смазка
 Регулируемое по высоте дышло в 2 позиции
 Шикоугольный карданный вал



Модель	Описание
Mustang 165 S	Пресс-подборщик с камерой переменного объема только обвязка шпагатом
Mustang 165 S/L	Пресс-подборщик с камерой перем. объема и подбор. 2,25 м только обвязка шпагатом
Mustang 165 S R	Пресс-подборщик с камерой переменного объема только обвязка сеткой
Mustang 165 S/L R	Пресс-подборщик с камерой перем. объема и подборщиком 2,25 м только обвязка сеткой
Mustang 165 S SR	Пресс подборщик со станд. подб. обвязка сеткой и шпагатом
Mustang 165 S/L SR	Пресс подборщик с подборщиком 2,25 м обвязка сеткой и шпагатом

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Mustang 165 S	250	402	268	2250
при транспорте	Mustang 165 S	245	310	268	2250
в работе	Mustang 165S/L	250	402	268	2300
при транспорте	Mustang 165S/L	245	310	268	2300



ПРЕМУЩЕСТВА

- ✓ ХОРОШО СПРЕССОВАННЫЕ И СФОРМИРОВАННЫЕ РУЛОНЫ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ЛЮБЫМ ТИПОМ ФУРАЖА (сено, солома, тр в и стебель кукурузы)
- ✓ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ТРЕБНОСТЬ (65 л.с.)
- ✓ РЕГУЛИРОВКА ЯДРА РУЛОНА И ЕГО ДИАМЕТРА ПРЯМО ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА
- ✓ РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА МАШИНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ГРУНТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MUSTANG 165 S**Описание**

рекомендация		Колеса 15.0/55-17 (надбавка)	
рекомендация		Выбрасыватель рулонов	
		Колеса 19.0/45-17 (надбавка)	
		Тормоза с гидравлическим управлением (надбавка)	
		Скрепитель ремней (мод.PROF1 19)	
		Усиленный ремень за шт. (надбавка)	
		Сигнальный прибор загрузки (надбавка)	
		Буксирная серьга тип Германия DIN 74054	
		Обвязка сеткой автоматический запуск (после поставки техники)	
		Обвязка в шпагат автоматический запуск (после поставки техники)	

MONSTER 770

Пресс-подборщик с камерой переменного объема

Стандартная комплектация:

Переменный диаметр рулонов от 80 до 170 см

5 ремней высокой прочности

Подборщик 210 см.

Пара колесиков на подборщике

Подающий ротор

Управление для автоматической обвязки

Шины 15.0/55-17

Система освещения

Автоматическая смазка

Регулируемое по высоте дышло в 2 позициях

Шикоугольный карданный вал

Система прижима продукции

Панель контроля M700



Модель	Описание
Monster 770	Пресс-подборщик с камерой переменного объема только обвязка шпагатом
Monster 770	Пресс-подборщик с камерой переменного объема только обвязка сеткой
Monster 770	Пресс-подборщик с камерой переменного объема обвязка сеткой + обвязка шпагатом
Monster 770 CC	Пресс-подб. с камерой переменного объема обвязка в шпагат, система сплошных ремней
Monster 770 CC	Пресс-подб. с камерой переменного объема обвязка сеткой, система сплошных ремней
Monster 770 CC	Пресс-подб. с камерой переменного объема обвязка в шпагат +сеткой, система сплошных ремней

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Monster 770	255	425	265	2900
при транспорте	Monster 770	245	320	245	2900

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ ХОРОШО СПРЕССОВАННЫЕ И СФОРМИРОВАННЫЕ РУЛОНЫ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ЛЮБЫМ ТИПОМ ФУРАЖА (сено, солома, трава и стебель кукурузы)
- ✓ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (65 л.с.)
- ✓ РЕГУЛИРОВКА ЯДРА РУЛОНА И ЕГО ДИАМЕТРА ПРЯМО ИЗ КАБИНЫ ТРАКТОРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MONSTER 770

Описание

	Обвязка шпагатом	
	Обвязка сеткой	
	Выбрасыватель рулонов	
	Колеса 19.0/45-17 (надбавка)	
	Сигнальный прибор загрузки (надбавка)	
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054	
	Ротор уборщик (силосный) надбавка	

MONSTER-CUT 770

Пресс-подборщик с камерой переменного объема с измельчителем

Стандартная комплектация

Переменный диаметр рулонов от 80 до 170 см
 5 ремней высокой прочности
 Подборщик 210 см.
 Пара колесиков на подборщике
 Подающий ротор
 15 ножей (гидравл. исключ. ножей)
 Управление для автоматической обвязки
 Шины 15.0/55-17
 Система освещения
 Автоматическая смазка
 Регулируемое по высоте дышло в 2 позиции
 Шикоугольный карданный вал
 Система прижима продукции
 Панель контроля M700
 15 ножей (гидравлическое исключение)



Модель	Описание
Monster-Cut 770	Пресс-подборщик с камерой переменного объема только обвязка шпагатом
Monster-Cut 770	Пресс-подборщик с камерой перем. объема только обвязка сеткой
Monster-Cut 770	Пресс-подборщик с камерой переменного объема обвязка сеткой + обвязка шпагатом
Monster-Cut 770 CC	Пресс-подборщик с камерой переменного объема только обвязка шпагатом, система сплошных ремней
Monster-Cut 770 CC	Пресс-подборщик с камерой перем. объема только обвязка сеткой, система сплошных ремней
Monster-Cut 770 CC	Пресс-подборщик с камерой переменного объема обвязка сеткой + обвязка шпагатом, система сплошных ремней

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Monster-Cut 770	255	425	265	3050
при транспорте	Monster-Cut 770	245	320	245	3050

ПРЕМУЩЕСТВА

- ✓ ХОРОШО СПРЕССОВАННЫЕ И СФОРМИРОВАННЫЕ РУЛОНЫ
- ✓ ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ЛЮБЫМ ТИПОМ ФУРАЖА (сено, солома, трава и стебель кукурузы)
- ✓ НИЗКАЯ МОЩНОСТНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (65 л.с.)
- ✓ РЕГУЛИРОВКА Я РА РУЛОНА И ГО ДИАМЕТРА РЯМО ИЗ КАБИНЫ ТР КТОРА



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MONSTER- 770**Описание**

	Обвязка шпагатом	
	Обвязка сеткой	
	Выбрасыватель рулонов	
	Колеса 19.0/45-17 (надбавка)	
	Сигнальный прибор загрузки (надбавка)	
	Набор ложных ножей	
	Буксирная серьга тип Германия DIN 74054	
	Ротор уборщик (силосный) надбавка	

TUAREG-COMBI

Пресс-подборщик в комбинации с обмотчиком

Стандартная комплектация:

Размеры пресс камеры 120x125 см
Смешанная система прессования 6 валиков и 22 планки
Подборщик 2,25 м
14 ножей (гидравл..исключ. ножей)
Обвязка двойной шпга.электро-запуск
«Грабли» для длинной продукции
Двойная ось с колесами 15.0/55-17AW
Шикоугольный карданный вал с кулачковой муфтой
Управление электронной программой одновременной упаковки и обмотки
Натягиватель пленки с двумя плечами для пленки 750
10 подставок для бобин



Модель

Описание

Tuareg-Combi

Пресс-подборщик в комбинации с обмотчиком

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Tuareg-Combi	295	633	315	4950

ПРЕМУЩЕСТВА

- ✓ ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РУЛОНА ОТ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА К ОБМОТЧИКУ, ОСОБЕННО В ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТИ
- ✓ ПРОЦЕСС ПРЕССОВАНИЯ И ОБМОТКИ – ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ БЛАГОДАРЯ ТАКЖЕ НАДЕЖНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ TUAREG-COMBI

Описание

		Колеса 55/50-17 (надбавка)	
		Комплект для переворачивания рулона в вертикальную позицию	
		Комплект защищающего рулон транспортера	
		Обвязка сеткой	

MONSTER-COMBI

Пресс-подборщик в комбинации с обмотчиком

Стандартная комплектация:

Переменный диаметр рулонов от 80 до 170 см
5 ремней высокой прочности
Подборщик 210 см.
15 ножей (гидравлическое исключение ножей)
Обвязка сеткой
Подающий ротор
Ось тандем с колесами от 15.0/55-17 AW
Шикоугольный карданный вал с кулачковым ограничителем
Управление электронной программой одновременной упаковки и обмотки
Натягиватель пленки с двумя плечами для пленки 750
10 подставок для бобины

Модель	Описание
Monster-Combi	Пресс-подборщик в комбинации с обмотчиком

ВЕС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель	Ширина (см)	Длина (см)	Высота (см)	Вес (кг)
в работе	Monster-Combi	295	740	350	7500

ПРЕМУЩЕСТВА

- ✓ ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РУЛОНА ОТ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА К ОБМОТЧИКУ, ОСОБЕННО В ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТИ
- ✓ ПРОЦЕСС ПРЕССОВАНИЯ И ОБМОТКИ – ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ БЛАГОДАРЯ ТАКЖЕ НАДЕЖНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MONSTER-COMBI

Описание

		Колеса 55/50-17 (надбавка)	
		Комплект для переворачивания рулона в вертикальную позицию	
		Комплект защищающего рулон транспортера	
		Сигнальный прибор загрузки (надбавка)	
		Набор ложных ножей	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕСС ПОДБОРЩИКОВ ПРИ ЗАКАЗЕ ПОСЛЕ ПОСТАВКИ МАШИНЫ

	Описание	CORSA	TUAREG	TUAREG-CUT	MUSTANG
	Пара железных колес на подборщик				
	Железное колесико на подборщик				
	Пара колес 10/75				
	Пара колес 11/80-15				
	Пара колес 15.0/55				
	Пара колес 19.0/45-17				
	Кардан вал с предохран. болтом				
	Широкоугольный карданный вал				
	Широкоугольный карданный вал с кулачковой муфтой				
	Тормоза с гидравлическим управлением				
	Тормоза с гидравлическим управлением				
	Тормоза с гидравлическим управлением				
	Прижим. устр. для короткой продукции				
	Приж. устр. для корот. прод.подб. 2,25м				
	Грабли для длинной продукции				
	Грабли для длин. продукции подб.2,25м				
	Обвязка шпагатом электро-запуск М 100				
	Обвязка сеткой электро-запуск М 100				
	Обвязка шпаг.+ сетк. электро-зап. М 100				
	Обвязка шпаг. автомат.запуск М 200				
	Обвязка сеткой автомат.запуск М 200				
	Обвязка шпаг.+сетк.авт.запуск М 200				
	Электро-моторчик обв.шпаг.(надбавка)*				
	Электро-моторчик сетка (надбавка)*				
	Усиленный ремень за шт.				

	Набор усиленных ремней (6 шт.)				
Буксирная серьга тип Германия DIN 74054					

* В случае если имеется в наличие панель управления M100 для обвязки только шпагатом или только сеткой